

Configuração de webservice

Configuração de WebService permite cadastrar os dados de integração com serviços externos via API, como gateways de pagamento ou outros sistemas utilizados pela instituição.

Essas configurações são fundamentais para garantir a comunicação segura e funcional entre o sistema Send Educacional e provedores terceiros, como o **Getnet**.

Lista de WebServices Configurados

- **Filtros de pesquisa** – Permite localizar registros por nome do serviço (ex.: Getnet).
- **Botões de ação:**
 - ☐ **Inserir** – Cadastra nova configuração de WebService
 - ☐ **Excel** – Exporta a listagem atual
 - ☐ **Procurar** – Aplica os filtros escolhidos
- **Colunas principais:**
 - **Serviço** – Nome do provedor de integração (ex.: Getnet)
 - **Ambiente** – Tipo de ambiente configurado: Produção ou Homologação
 - **Host** – URL base da integração
 - **Status** – Indica se está **Ativo** ou **Inativo**

Configuração WebService (TrWsConfiguracaoWW) | 15.126323 | Homologação | 

Filtros				
	Filtrar por	Serviço	valor	Getnet
Inserir Excel Procurar				
	Serviço	Ambiente	Host	Status
 	Getnet	Produção	https://api.getnet.com.br	Inativo
 	Getnet	Homologação	https://api-homologacao.getnet.com.br	Ativo
Página 1 de 1				
Filtrando por Serviço				Ant 1 Seg

Cadastro e Edição de WebService

Permite configurar os detalhes técnicos de conexão com o serviço externo, incluindo autenticação e segurança.

- **Ambiente** – Homologação ou Produção
- **Tipo de serviço web** – Nome do serviço (ex.: Getnet)
- **Host** – URL principal da API
- **Base URL** – Caminho base para requisições
- **Nome do recurso** – Complemento da URL se necessário

- **Método** – Tipo de requisição (GET, POST, PUT etc.)
- **Porta** – Porta de conexão (ex.: 80, 443)
- **Time Out** – Tempo máximo de espera (em segundos)
- **Secure** – Indica se usa HTTPS
- **Hash ID** – Token ou identificador usado na autenticação
- **Status** – Define se está ativo ou inativo

Autenticação

- **Login** – Credencial de acesso fornecida pela API
- **Senha** – Senha segura para autenticação (criptografada)

Botões disponíveis:

- **Confirmar** – Salva a configuração
- **Fechar** – Cancela sem salvar

Configuração de Webservice (TrWsConfiguracao) | 15.126323 | Homologação | [TrWs API](#)

Confirmar

Fechar

Informações Gerais

Ambiente

Homologação

Tipo de serviço web

Getnet

Host

Base URL

Nome do recurso

Método

Porta

Time Out

Secure

☐

Hash ID

Status

Ativo

▼

Autenticação

Login

Senha



Benefício Principal: Permite integrações seguras e parametrizadas com serviços externos, automatizando operações como cobranças, envio de dados e consultas de APIs.

Revisão #2

Criado 2 dezembro 2025 12:32:37 por Erick Maia

Atualizado: 2 dezembro 2025 18:11:12 por Erick Maia